

boutique en ligne spécialisée
la vente de matériel pour
professionnels !

Bluelyzer ST

- Appareil avec étui antichoc avec dos aimanté
- Sonde température ambiante
- Sonde de prélèvement des fumées avec ensemble pot de condensation/ filtre
- Chargeur mini USB 230 V. AC
- Mode d'emploi

Description :

- Analyse de combustion
- Tirage
- CO ambiant, CO max.
- Rendement chaudières à condensation
- Affichage température du point de rosée (chaudière à condensation)
- Manomètre électronique (flexible en option)
- Thermomètre électronique différentiel (sonde en option)
- Alarmes dépassement de seuil réglementaire.
- Fonction test d'étanchéité.
- Fonction température ECS
- Contenu des écrans configurable.
- Fonction Datalogger (Micro-SDHC et fonction en option)



**GARANTIE
INTÉGRALE
8 ANS***



**POUR L'ENTRETIEN
OBLIGATOIRE
DES CHAUDIÈRES
ARRÊTÉ DU 15/09/2009**

Affichage :

- O₂, CO₂, excès d'air, température ambiante, température fumées, delta, T, rendement (y compris chaudière à condensation), CO, CO corrigé, CO ambiant, tirage et pression. O₂, CO₂, excès d'air, température.

Application :

- Le Bluelyzer ST est destiné aux chauffagistes qui recherchent un analyseur de combustion économique pour la mise en route, l'entretien ou le dépannage de tous types de chaudières de particuliers Fioul ou Gaz.
- Il est adapté aux chaudières à condensation.
- Adapté à un usage intensif

**Attestation
d'entretien
électronique**



**EUROSOFT
mobile**

Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

Télécharger sur
Windows Store



boutique en ligne spéci
la vente de matériel po
professionnels !

+Produit :

- Étui antichoc aimanté
- Chargeur Standard mini USB
- Accu. Li-ion 12 h. d'autonomie
- Prêt en 10 secondes
- Génération code QR
- Fonction mémoire sur carte Micro-SD (option) format HTML
- Conforme EN 50379 (sauf CO EN 50379-3)

Imprimante Euro-Printer :

- Entête du ticket imprimante librement personnalisable
- Remplacement du papier très facile
- Meilleure résistance du ticket à la chaleur et à la lumière

Robustesse :

- Étui antichoc.
- Pot de condensation compact à membrane pour éviter la pénétration d'eau dans l'appareil.



Version avec imprimante :

- Appareil avec étui antichoc avec dos aimanté
- Sonde température ambiante
- Sonde de prélèvement des fumées avec ensemble pot de condensation/filtre
- Chargeur mini USB 230 V. AC
- Mode d'emploi
- Imprimante
- Mallette de transport

* dans le cadre du CONTRAT QUALITÉ ENTRETIEN

** sauf CO conforme EN-50379-3



Des services pour vous simplifier a vie :

Contrat qualité entretien

- Supprime le risque de pannes inopinées
- Budget maîtrisé
- Garantie intégrale 8 ans

Base de données SAV

- Suivi complet, gratuit
- Traitement personnalisé

Constat de vérification

- Garantie de la qualité et la traçabilité des interventions
- Assurance de la précision des mesures
- Idéal pour le référentiel ISO 9000



VALISE
DE TRANSPORT
ROBUSTE

boutique en ligne spéci
la vente de matériel po
professionnels !

Caractéristiques :

Afficheur	Afficheur couleur 2,8" TFT
Slot	MicroSD/SDHC
Alimentation	Accu. Lithium-Ion 3,6V/1,8Ah
Autonomie	12 heures
Chargeur	Standard mini USB
Combustible	Fioul, gaz naturel, butane, propane
Mesure O ₂	0 à 21,0 Vol %
Mesure CO	0 à 2 000 ppm (nom) 6 000 ppm (max.)
Fonction	CO Ambient, CO Max
Pression / Tirage	+/- 150 hPa
Température ambiante	+ 5°C à + 40°C avec sonde standard
Température ambiante	- 20°C à + 200°C avec sonde spéciale
Température fumées	0°C à + 250 °C avec sonde standard
Température fumées	0°C à + 600°C avec sonde haute température
Sortie	BLE (Bluetooth Low Energy), imprimante infrarouge
Sonde	Diamètre 8 mm - lg 240 mm
Ligne de sonde	Lg. 1,5 mètre
Poids	275 gr. env.
Dimensions	143 x 66 x 37 mm

