



Eurolyzer STX

Ecran TFT couleur :

(confort de lecture incomparable)

Touche pause

pause et impression rapide

Touchpad

(clavier tactile)



L'imprimante Euro-Printer :

- Pour l'édition sur le site d'un ticket horodaté
- Papier autocollant
- Ticket personnalisable avec vos coordonnées



Carte Micro SDHC

- Mémorisation des relevés sur carte Micro-SDHC (option)



Opacimètre

- Option opacimètre





béton&co

www.betonandco.com
Tél. +33 (0)3 88 30 84 14
info@betonandco.fr

Opacimètre (option) : _____

- Opacimètre pour la mesure de l'opacité (smoke-test) des fumées

Composition : _____

L'Eurolyzer STx est livré complet dans sa mallette avec:

- un chargeur 230 V
- un étui antichoc avec dos aimanté
- une sonde de mesure
- un flexible pression g

Contrôle obligatoire des chaufferies : _

- Adapté aux exigences de la nouvelle réglementation (décret N° 2009-648 et N° 2009-649)
- Réalisation des contrôles dans le cadre des normes NF X50-010 et NF X50011 (Contrats d'Entretien) et XP P 45-500 (diagnostic des installations de gaz).

Des produits pour vous simplifier la vie : _____

Contrat qualité entretien

- Supprime le risque de pannes inopinées
- Budget maîtrisé
- Garantie intégrale 8 ans

Base de données SAV

- Suivi complet, gratuit
- Traitement personnalisé

Constat de vérification

- Garantie de la qualité et la traçabilité des interventions
- Assurance de la précision des mesures
- Idéal pour le référentiel ISO 9000

EUROSOFT mobile



Attestation d'entretien électronique



béton&co

BETON & CO - www.betonandco.com
Tél. +33 (0)3 88 30 84 14 - info@betonandco.fr

boutique en ligne spéci
la vente de matériel po
professionnels !

Caractéristiques :

Afficheur	Afficheur couleur 2,8" TFT
Slot	MicroSD/SDHC
Alimentation	Accu. Lithium-Ion 3,6V/1,8Ah
Autonomie	12 heures
Chargeur	Standard mini USB
Combustible	Fioul, gaz naturel, butane, propane, Pellets (granulés de bois normalisés)
Mesure O ₂	0 à 21,0 Vol %
Mesure CO	0 à 20.000 ppm
Fonction	CO Ambient, CO Max
Pression / Tirage	+/- 150 hPa
Température ambiante	+ 5°C à + 40°C avec sonde standard
Température ambiante	- 20°C à + 200°C avec sonde spéciale
Température fumées	0°C à + 250 °C avec sonde standard
Température fumées	0°C à + 600°C avec sonde haute température
Sortie	BLE (Bluetooth Low Energy), imprimante infrarouge
Sonde	Diamètre 8 mm - lg 170 mm
Ligne de sonde	Lg. 1,8 mètre
Poids	275 gr. env.
Dimensions	143 x 66 x 37 mm



boutique en ligne spéci
la vente de matériel po
professionnels !

Fonction : _____

- Analyse de combustion
- Tirage
- CO ambiant, CO max
- Rendement chaudières à condensation
- Affichage température du point de rosée (chaudière à condensation)
- Manomètre électronique
- Thermomètre électronique différentiel (sonde en option)
- Alarmes dépassement de seuil réglementaire.
- Fonction test d'étanchéité.
- Fonction température ECS
- Contenu des écrans configurable.
- Fonction Datalogger (Micro-SDHC et fonction en option)

Application : _____

Mise en route, dépannage, réglage de chaudières de bâtiments collectifs ou tertiaires.

- Adaptés aux chaudières à condensation.
- Adapté à un usage intensif.

Robustesse : _____

- Étui antichoc.
- Pot de condensation compact à membrane pour éviter la pénétration d'eau dans l'appareil.

Affichage : _____

O₂, CO₂, excès d'air, température ambiante, température fumées, delta T, rendement (y compris chaudière à condensation), CO, CO corrigé, CO ambiant, rage et pression.

Mesure NO (option) : _____

- Disponible sur l'appareil neuf.
- Installation ultérieure sur un appareil déjà en service

+ Produit : _____

- Étui antichoc aimanté
- Chargeur Standard mini USB
- Accu. Li-ion 12 h. d'autonomie
- Prêt en 10 secondes
- Génération code QR
- Fonction mémoire sur carte Micro-SD (option) format HTML

Sauvegarde des relevés : _____

Mémorisation des valeurs relevées lors de vos contrôles.

- Suivi des installations en cas de litige.
- Justification des contrôles effectués.
- Traçabilité des interventions

Mise à jour : _____

- Mémorisation des valeurs relevées lors de vos contrôles.
- Suivi des installations en cas de litige.
- Justification des contrôles effectués.
- Traçabilité des interventions

Carte mémoire (option) : _____

- MICRO-SDHC, grande capacité de stockage.
- Lisible avec des périphériques standards.
- Exploitable avec des logiciels de bureautique standards.
- Sécurité du stockage.
- Impression, copie, etc. des données dans toute sorte d'applications (gestion client, facture...).

Imprimante Euro-Printer : _____

- Entête du ticket imprimante librement personnalisable
- Remplacement du papier très facile
- Meilleure résistance du ticket à la chaleur et à la lumière