

## Eurolyzer STx

ANALYSEUR DE COMBUSTION

**POUR L'ENTRETIEN  
 OBLIGATOIRE  
 DES CHAUDIÈRES  
 ARRÊTÉ DU 15/09/2009**

### ÉCRAN TFT COULEUR

(confort de lecture  
 incomparable)

### NAVIGATION

par icône couleur  
 et menu déroulant

### TOUCHE PAUSE

pause et impression rapide

### TOUCHPAD

(clavier tactile)



### L'imprimante Euro-Printer

- Pour l'édition sur le site d'un ticket horodaté
- Papier autocollant
- Ticket personnalisable avec vos coordonnées

**GARANTIE  
 INTÉGRALE  
 8 ANS**



### Carte Micro SDHC

- Mémorisation des relevés sur carte Micro-SDHC (option)



### Opacimètre

- Option opacimètre

### L'Eurolyzer STx est :

- ▶ compact
- ▶ robuste
- ▶ portable
- ▶ autonome
- ▶ polyvalent
- ▶ de mise en œuvre rapide
- ▶ simple d'emploi.



\*dans le cadre du CONTRAT QUALITÉ ENTRETIEN



## CONTRÔLE ET ANALYSE DE COMBUSTION

### FONCTION

- Analyse de combustion
- Tirage
- CO ambiant, CO max
- Rendement chaudières à condensation
- Affichage température du point de rosée (chaudière à condensation)
- Manomètre électronique
- Thermomètre électronique différentiel (sonde en option)
- Alarmes dépassement de seuil réglementaire.
- Fonction test d'étanchéité.
- Fonction température ECS
- Contenu des écrans configurable.
- Fonction Datalogger (Micro-SDHC et fonction en option).

### APPLICATION

- Mise en route, dépannage, réglage de chaudières de bâtiments collectifs ou tertiaires.
- Adaptés aux chaudières à condensation.
- Adapté à un usage intensif.

### ROBUSTESSE

- Étui antichoc.
- Pot de condensation compact à membrane pour éviter la pénétration d'eau dans l'appareil.

### AFFICHAGE

O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, excès d'air, température ambiante, température fumées, delta T, rendement (y compris chaudière à condensation), CO, CO corrigé, CO ambiant, tirage et pression.

### MESURE NO (OPTION)

- Disponible sur l'appareil neuf.
- Installation ultérieure sur un appareil déjà en service.

### + PRODUIT

- Étui antichoc aimanté
- Chargeur Standard mini USB
- Accu. Li-ion 12 h. d'autonomie
- Prêt en 10 secondes
- Génération code QR 
- Fonction mémoire sur carte Micro-SD (option) format HTML

### SAUVEGARDE DES RELEVÉS

- Mémorisation des valeurs relevées lors de vos contrôles.
- Suivi des installations en cas de litige.
- Justification des contrôles effectués.
- Traçabilité des interventions.

### MISE À JOUR

- Nouveau Firmware (et ses nouvelles fonctions) disponible en téléchargement gratuit sur [www.afriso.fr](http://www.afriso.fr)
- Actualisation via la carte mémoire Micro-SD.

### CARTE MÉMOIRE MICRO-SDHC (OPTION)

- Grande capacité de stockage.
- Lisible avec des périphériques standards.
- Exploitable avec des logiciels de bureautique standards.
- Sécurité du stockage.
- Impression, copie, etc. des données dans toute sorte d'applications (gestion client, facture...).

### IMPRIMANTE EURO-PRINTER

- Entête du ticket imprimante librement personnalisable
- Remplacement du papier très facile
- Meilleure résistance du ticket à la chaleur et à la lumière.

### OPACIMÈTRE (OPTION)

- Opacimètre pour la mesure de l'opacité (smoke-test) des fumées.

### COMPOSITION

L'Eurolyzer STx est livré complet dans sa mallette avec :

- un chargeur 230 V
- un étui antichoc avec dos aimanté
- une sonde de mesure
- un flexible pression gaz
- un mode d'emploi.

**EUROSOFT**  
mobile



### Attestation d'entretien électronique





GROUPE

AFRISO

## CONTRÔLE ET ANALYSE DE COMBUSTION

### Contrôle obligatoire des chaufferies

- Adapté aux exigences de la nouvelle réglementation (décret N° 2009-648 et N° 2009-649)
- Réalisation des contrôles dans le cadre des normes NF X50-010 et NF X50011 (Contrats d'Entretien) et XP P 45-500 (diagnostic des installations de gaz).



### CARACTÉRISTIQUES

Afficheur	TFT couleur
Processeur	Multitâches
Combustibles	Fioul, gaz naturel, butane, propane, pellets, bois
Mesure O <sub>2</sub>	0 à 21 Vol %
Mesure CO	0 à 5000 ppm avec compensation H <sub>2</sub> (maxi. 9999 ppm)
Unité CO	ppm, mg/m <sup>3</sup> , mg/kWh, mg/MJ
Mesure NO (option)	0 à 2000 ppm
Unité NO	ppm, mg/m <sup>3</sup> , mg/kWh, mg/MJ
Unité pression	Pa, mbar/hPa, PSI, mmH <sub>2</sub> O, inchH <sub>2</sub> O, mmHg, inchHg
Fonction	CO ambiant / CO Max
Alarme	Alarmes CO ambiant, COmax et tirage
Mesure température air ambiant	+5 à +40 °C avec sonde standard -20 à +200 °C avec sonde spéciale (nous consulter)
Mesure température fumées	0 à +300 °C avec sonde standard 0 à +600 °C avec sonde haute température 0 à +1000 °C avec sonde spéciale (nous consulter)
Pression / dépression / tirage	+/-50 hPa
Alimentation	Accu.Lithium-ion 12 heures d'autonomie (avec éclairage écran) Accu longue durée de vie (500 cycles mini)
Sortie	Imprimante infrarouge Bluetooth® smart
Slot	Slot SD-Card
Ligne de sonde	lg. 1,7 mètre
Valise de transport	Alu
Poids	0,45 kg env.
Dimensions	215 x 65 x 45 mm
Sonde	Ø 8 mm - lg 280 mm
Certification	Intégralement conforme NF-EN 50379-2



### DES SERVICES POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

#### Contrat qualité entretien

- Supprime le risque de pannes inopinées
- Budget maîtrisé
- Garantie intégrale 8 ans

#### Base de données SAV

- Suivi complet, gratuit
- Traitement personnalisé

#### Constat de vérification

- Garantie de la qualité et la traçabilité des interventions
- Assurance de la précision des mesures
- Idéal pour le référentiel ISO 9000

### QUALITÉ

- Conformité intégrale à la norme NF EN 50379-2.



#### Kit de raccordement

pour le test d'étanchéité des installations gaz



GROUPE

AFRISO

## CONTRÔLE ET ANALYSE DE COMBUSTION

Code : P	Code Produit
Eurolyzer STx (sans imprimante)	1020980
Eurolyzer STx IR (avec imprimante)	1020981
Eurolyzer STx NO (sans imprimante)	1020985
Eurolyzer STx NO IR (avec imprimante)	1020986
Option Attestation d'entretien électronique	3000136

Accessoires / Code : P	Code Produit
Opacimètre 	1011055
Imprimante Euro-Printer seule 	1020771
Sonde complète Eurolyzer STx 	3001136
Bloc filtre pot de condensation 	1020565
Sonde température ambiante 	1020624
Sonde température ambiante + câble 2,5 m 	1020579
Sonde air / liquide X13 	3001151
Sonde type pince X16 	3001149
Flexible pression gaz 	1020583
Kit de raccordement test d'étanchéité 	3000201
Sachet 5 filtres de rechange 	1020573
1 rouleau papier Euro-Printer (conditionné par 5) 	1020786
1 rouleau papier auto-collant Euro-Printer (conditionné par 2) 	1020791
Chargeur mini USB universel complet 	1020606
Carte micro SDHC 4 GB 	1020694
Adaptateur allume/cigare USB 	1020634
Adaptateur USB - Bluetooth Smart 	1020608

Service / Code : E	Code Produit
Pour obtenir avec votre Eurolyzer STx neuf un constat de vérification	CO ST NEUF
Forfait entretien Eurolyzer STx	FE EURO
Tarif forfaitaire d'une opération d'entretien, étalonnage et remise en état (hors pièces)	CO ST

Rétro-installation cellule de mesure / Code : P	Code Produit
Équipement ultérieur NO STx	102 0691

Contrat Qualité Entretien / Code : E	Code Produit
Intervention CONTRAT QUALITE ENTRETIEN Eurolyzer STx avec garantie intégrale 8 ans (3 interventions / 8 ans au 24 <sup>e</sup> , 48 <sup>e</sup> et 72 <sup>e</sup> mois)	CQEEUROSTE

Edition 06/2021